检验检测机构
资质认定证书附表



191321340380

检验检测机构名称： 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

批准日期： 2019 年 12 月 27 日

有效期至： 2025 年 12 月 26 日

批准部门： 福建省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司授权签字人及领域表

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

序号	姓 名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	蔡金城	技术负责人/ 高级工程师	资质认定批准的全部检验检测项目	/
2	林季铨	质量负责人/ 工程师同等能力	资质认定批准的全部检验检测项目	/
3	宋宇安	检验室主任/ 工程师同等能力	资质认定批准的全部检验检测项目	/

以下空白

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010001	室内消火栓	外观质量	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010002	室内消火栓	材料	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010003	室内消火栓	基本尺寸与公差	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010004	室内消火栓	消防接口	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010005	室内消火栓	手轮	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010006	室内消火栓	螺纹	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010007	室内消火栓	阀杆升降性能	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010008	室内消火栓	旋转性能	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010009	室内消火栓	开启高度	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010010	室内消火栓	水压强度	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010011	室内消火栓	密封性能	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010012	室内消火栓	压力损失	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010013	室内消火栓	减压、减压稳压性能及流量	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010014	室内消火栓	耐腐蚀性能	室内消火栓 GB3445-2018	/	/
10010010015	室外消火栓	结构	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010016	室外消火栓	材料	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010017	室外消火栓	外观质量	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010018	室外消火栓	螺纹	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010019	室外消火栓	开启高度	室外消火栓 GB4452-2011	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010020	室外消火栓	进水口连接尺寸	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010021	室外消火栓	密封性能	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010022	室外消火栓	水压强度	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010023	室外消火栓	排放余水装置	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010024	室外消火栓	消防接口	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010025	室外消火栓	防撞性能	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010026	室外消火栓	调压性能	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010027	室外消火栓	减压稳压性能	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010028	室外消火栓	折叠性能	室外消火栓 GB4452-2011	/	/
10010010029	消防接口	基本尺寸	消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005	/	/
10010010030	消防接口	外观质量	消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005	/	/
10010010031	消防接口	操作力和操作力矩	消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005	/	/
10010010032	消防接口	密封性能	消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005	/	/
10010010033	消防接口	水压性能	消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005	/	/
10010010034	消防接口	抗跌落性能	消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005	/	/
10010010035	消防接口	耐腐蚀性能	消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005	/	/
10010010036	消防接口	材料	消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005	/	/
10010010037	消防接口	标志	消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005	/	/
10010010038	消防水枪	基本参数	消防水枪 GB8181-2005	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010039	消防水枪	雾状水流及开花水流的要求	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010040	消防水枪	操作结构要求	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010041	消防水枪	材料	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010042	消防水枪	密封件	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010043	消防水枪	螺纹	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010044	消防水枪	表面质量	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010045	消防水枪	密封性能	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010046	消防水枪	耐水压强度	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010047	消防水枪	使用环境温度	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010048	消防水枪	抗跌落性能	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010049	消防水枪	耐腐蚀性能	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010050	消防水枪	接口性能	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010051	消防水枪	标志	消防水枪 GB8181-2005	/	/
10010010052	消防水带	外观质量检查	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010053	消防水带	内径	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010054	消防水带	长度	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010055	消防水带	水压试验与爆破试验	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010056	消防水带	单位长度质量检查	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010057	消防水带	延伸率、膨胀率及扭转方向试验	消防水带 GB6246-2011	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010058	消防水带	可弯曲性试验	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010059	消防水带	粘附性试验	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010060	消防水带	耐低温性试验	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010061	消防水带	附着强度试验	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010062	消防水带	扯断伸长率和扯断强度	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010063	消防水带	热空气老化试验	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010064	消防水带	耐磨性能试验	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010065	消防水带	水带与消防接口连接性能	消防水带 GB6246-2011	/	/
10010010066	消防软管卷盘	喷射性能	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010067	消防软管卷盘	密封性能	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010068	消防软管卷盘	耐压性能	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010069	消防软管卷盘	耐腐蚀性能	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010070	消防软管卷盘	抗载荷性能	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010071	消防软管卷盘	转动性能	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010072	消防软管卷盘	喷枪性能	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010073	消防软管卷盘	软管性能	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010074	消防软管卷盘	外观质量	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010075	消防软管卷盘	结构要求	消防软管卷盘 GB 15090-2005	/	/
10010010076	消火栓箱	箱内消防器材的配置	消火栓箱 GB14561-2003	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010077	消火栓箱	室内消火栓	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010078	消火栓箱	消防接口	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010079	消火栓箱	消防水带	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010080	消火栓箱	消防水枪	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010081	消火栓箱	消防软管卷盘	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010082	消火栓箱	电器设备	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010083	消火栓箱	连接性能	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010084	消火栓箱	喷射性能	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010085	消火栓箱	外观	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010086	消火栓箱	材料	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010087	消火栓箱	箱体刚度	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010088	消火栓箱	箱门	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010089	消火栓箱	水带安置	消火栓箱 GB14561-2003	/	/
10010010090	轻便消防水龙	外观质量	轻便消防水龙 GA180-2016	/	/
10010010091	轻便消防水龙	喷射性能	轻便消防水龙 GA180-2016	/	/
10010010092	轻便消防水龙	密封性能	轻便消防水龙 GA180-2016	/	/
10010010093	轻便消防水龙	水带性能	轻便消防水龙 GA180-2016	/	/
10010010094	轻便消防水龙	喷枪性能	轻便消防水龙 GA180-2016	/	/
10010010095	轻便消防水龙	专用接口性能	轻便消防水龙 GA180-2016	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010096	消防水泵接合器	结构	消防水泵接合器 GB3446-2013	/	/
10010010097	消防水泵接合器	材料	消防水泵接合器 GB3446-2013	/	/
10010010098	消防水泵接合器	外观质量	消防水泵接合器 GB3446-2013	/	/
10010010099	消防水泵接合器	螺纹及法兰尺寸	消防水泵接合器 GB3446-2013	/	/
10010010100	消防水泵接合器	密封性能	消防水泵接合器 GB3446-2013	/	/
10010010101	消防水泵接合器	水压强度性能	消防水泵接合器 GB3446-2013	/	/
10010010102	消防水泵接合器	阀门	消防水泵接合器 GB3446-2013	/	/
10010010103	消防水泵接合器	消防接口	消防水泵接合器 GB3446-2013	/	/
10010010104	手提式灭火器	标志和颜色检查，其他要求(外观)	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010105	手提式灭火器	灭火剂充装量检查	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010106	手提式灭火器	灭火器气密性检查（浸水法）	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010107	手提式灭火器	20℃喷射性能检查	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010108	手提式灭火器	操作机构检查（开启力）	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010109	手提式灭火器	筒体水压试验	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010110	手提式灭火器	爆破试验	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010111	手提式灭火器	容积膨胀量	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010112	手提式灭火器	壁厚	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010113	手提式灭火器	灭火性能	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	/	/
10010010114	手提式灭火器	灭火剂含量	干粉灭火剂 GB4066-2017	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010115	推车式灭火器	标志和颜色检查，其他要求(外观）	推车式灭火器 GB8109-2005	/	/
10010010116	推车式灭火器	灭火剂充装量检查	推车式灭火器 GB8109-2005	/	/
10010010117	推车式灭火器	灭火器气密性检查（浸水法）	推车式灭火器 GB8109-2005	/	/
10010010118	推车式灭火器	20℃喷射性能检查	推车式灭火器 GB8109-2005	/	/
10010010119	推车式灭火器	操作机构检查（开启力）	推车式灭火器 GB8109-2005	/	/
10010010120	推车式灭火器	器头、阀门和瓶口水压试验	推车式灭火器 GB8109-2005	/	/
10010010121	推车式灭火器	器头、阀门和瓶口爆破试验	推车式灭火器 GB8109-2005	/	/
10010010122	推车式灭火器	灭火性能	推车式灭火器 GB8109-2005	/	/
10010010123	推车式灭火器	灭火剂含量	干粉灭火剂 GB4066-2017	/	/
10010010124	防火门	材料厚度	防火门 GB12955-2008	/	/
10010010125	防火门	外观质量	防火门 GB12955-2008	/	/
10010010126	防火门	尺寸	防火门 GB12955-2008	/	/
10010010127	防火门	制作允许偏差	防火门 GB12955-2008	/	/
10010010128	防火门	配合公差	防火门 GB12955-2008	/	/
10010010129	防火门	门扇开启力	防火门 GB12955-2008	/	/
10010010130	防火门	启闭性能	防火门 GB12955-2008	/	/
10010010131	防火门	缝隙和安装偏差	防火门 GB12955-2008	/	/
10010010134	防火窗	规格	防火窗 GB 16809-2008	/	/
10010010135	防火窗	外观质量	防火窗 GB 16809-2008	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010136	防火窗	尺寸偏差	防火窗 GB 16809-2008	/	/
10010010141	洒水喷头	整体要求	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010142	洒水喷头	外观	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010143	洒水喷头	水压密封和耐水压强度性能	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010144	洒水喷头	流量系数	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010145	洒水喷头	布水性能	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010146	洒水喷头	静态动作温度	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010147	洒水喷头	功能	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010148	洒水喷头	抗振动性能	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010149	洒水喷头	耐低温性试验	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010150	洒水喷头	耐高温性试验	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010151	洒水喷头	耐氨应力腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010152	洒水喷头	耐二氧化硫腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010153	洒水喷头	耐盐雾腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 GB 5135.1-2003	/	/
10010010154	湿式报警阀	外观	自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB 5135.2-2003	/	/
10010010155	湿式报警阀	标志	自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB 5135.2-2003	/	/
10010010156	湿式报警阀	结构	自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB 5135.2-2003	/	/
10010010157	湿式报警阀	湿式报警阀的间隙	自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB 5135.2-2003	/	/
10010010158	湿式报警阀	渗漏和变形	自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB 5135.2-2003	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010159	湿式报警阀	报警功能	自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB 5135.2-2003	/	/
10010010160	水雾喷头	外观、标志和接口螺纹	自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003	/	/
10010010161	水雾喷头	流量系数	自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003	/	/
10010010162	水雾喷头	雾化角	自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003	/	/
10010010163	水雾喷头	布水性能	自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003	/	/
10010010164	水雾喷头	喷洒性能	自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003	/	/
10010010165	水雾喷头	喷头强度	自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003	/	/
10010010166	水雾喷头	耐氨应力腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003	/	/
10010010167	水雾喷头	耐二氧化硫腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003	/	/
10010010168	水雾喷头	耐盐雾腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003	/	/
10010010169	干式报警阀	外观质量	自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003	/	/
10010010170	干式报警阀	规格	自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003	/	/
10010010171	干式报警阀	额定工作压力	自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003	/	/
10010010172	干式报警阀	材料	自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003	/	/
10010010173	干式报警阀	结构	自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003	/	/
10010010174	干式报警阀	零部件	自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003	/	/
10010010175	干式报警阀	阀体强度	自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003	/	/
10010010176	干式报警阀	渗漏和变形	自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003	/	/
10010010177	干式报警阀	功能	自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010178	雨淋报警阀	外观、标志	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010179	雨淋报警阀	规格	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010180	雨淋报警阀	额定工作压力	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010181	雨淋报警阀	材料耐腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010182	雨淋报警阀	阀体和阀盖	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010183	雨淋报警阀	零部件	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010184	雨淋报警阀	间隙	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010185	雨淋报警阀	连接方式	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010186	雨淋报警阀	橡胶密封件	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010187	雨淋报警阀	电磁阀	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010188	雨淋报警阀	阀体强度	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010189	雨淋报警阀	渗漏和变形	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010190	雨淋报警阀	功能	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010191	雨淋报警阀	防复位	自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 GB 5135.5-2018	/	/
10010010192	通用阀门	外观和标志	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010193	通用阀门	公称尺寸	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010194	通用阀门	额定工作压力	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010195	通用阀门	材料	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010196	通用阀门	连接方式	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010197	通用阀门	阀瓣密封	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010198	通用阀门	驱动要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010199	通用阀门	消防闸阀/手轮	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010200	通用阀门	消防闸阀/最大操作扭矩	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010201	通用阀门	消防闸阀/机械强度	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010202	通用阀门	消防闸阀/阀体强度	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010203	通用阀门	消防闸阀/密封性能	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010204	通用阀门	消防闸阀/工作循环	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010205	通用阀门	消防球阀/手轮和手柄	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010206	通用阀门	消防球阀/启闭力	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010207	通用阀门	消防球阀/强度要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010208	通用阀门	消防球阀/密封性能	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010209	通用阀门	消防球阀/工作循环	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010210	通用阀门	消防电磁阀/标志	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010211	通用阀门	消防电磁阀/功能	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010212	通用阀门	消防电磁阀/可靠性	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010213	通用阀门	消防电磁阀/强度要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010214	通用阀门	消防电磁阀/密封性能	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010215	通用阀门	消防电磁阀/绝缘电阻	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010216	通用阀门	消防电磁阀/工作电源	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010217	通用阀门	消防蝶阀/手轮和手柄	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010218	通用阀门	消防蝶阀/蝶板开度指示要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010219	通用阀门	消防蝶阀/机械强度	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010220	通用阀门	消防蝶阀/工作循环	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010221	通用阀门	消防蝶阀/强度要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010222	通用阀门	消防蝶阀/密封性能	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010223	通用阀门	消防截止阀/手轮	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010224	通用阀门	消防截止阀/强度要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010225	通用阀门	消防截止阀/密封性能	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010226	通用阀门	消防信号阀/一般要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010227	通用阀门	消防信号阀/信号转换功能	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010228	通用阀门	消防信号阀/过载能力	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010229	通用阀门	消防信号阀/耐电压性能	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010230	通用阀门	消防信号阀/绝缘电阻	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010231	通用阀门	消防信号阀/触点接触电阻	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010232	通用阀门	消防单向阀/工作循环	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010233	通用阀门	消防单向阀/间隙	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010234	通用阀门	消防单向阀/正向密封要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010235	通用阀门	消防单向阀/反向密封要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010236	通用阀门	消防单向阀/强度要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010237	通用阀门	消防单向阀/耐水冲击	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010238	通用阀门	消防地埋闸阀/基本结构	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010239	通用阀门	消防地埋闸阀/涂、镀层要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010240	通用阀门	消防地埋闸阀/启闭方向	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010241	通用阀门	消防地埋闸阀/零部件	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010242	通用阀门	消防地埋闸阀/强度要求	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010243	通用阀门	消防地埋闸阀/密封性能	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010244	通用阀门	消防地埋闸阀/最大操作扭矩	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	/	/
10010010245	通用阀门	消防地埋闸阀/工作循环	自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 GB 5135.6-2018	能检：≤DN300	/
10010010246	水流指示器	外观标志	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010247	水流指示器	规格	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010248	水流指示器	额定工作压力	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010249	水流指示器	连接	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010250	水流指示器	叶片	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010251	水流指示器	密封组件	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010252	水流指示器	信号输出部件	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010253	水流指示器	灵敏度	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010254	水流指示器	工作循环	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010255	水流指示器	延迟功能	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010256	水流指示器	抗外力冲击性能	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010257	水流指示器	耐水冲击性能	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010258	水流指示器	过载性能	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010259	水流指示器	耐水压性能	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010260	水流指示器	机械强度	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010261	水流指示器	耐电压能力及绝缘电阻	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010262	水流指示器	耐腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018	/	/
10010010263	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	整体要求	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010264	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	外观	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010265	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	水压密封和耐水压强度	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010266	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	流量特性系数	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010267	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	静态动作温度	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头 GB 5135.9-2018	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010268	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	功能	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR)喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010269	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	低温性能	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR)喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010270	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	耐高温性能	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR)喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010271	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	耐氨应力腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR)喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010272	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	30天密封性能	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR)喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010273	早期抑制快速响应（ESFR）喷头	抗真空性能	自动喷水灭火系统 第9部分：早期抑制快速响应（ESFR)喷头 GB 5135.9-2018	/	/
10010010274	压力开关	外观	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010275	压力开关	额定工作压力	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010276	压力开关	动作压力	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010277	压力开关	强度要求	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010278	压力开关	工作可靠性要求	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010279	压力开关	耐湿热要求	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010280	压力开关	耐腐蚀要求	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010281	压力开关	抗振动要求	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010282	压力开关	碰撞要求	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010283	压力开关	绝缘要求	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010284	压力开关	耐电压要求	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010285	压力开关	触点接触电阻	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010286	压力开关	触点数量	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010287	压力开关	连接方式	自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关 GB 5135.10-2006	/	/
10010010288	扩大覆盖面积洒水喷头	整体要求	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010289	扩大覆盖面积洒水喷头	外观	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010290	扩大覆盖面积洒水喷头	水压密封和耐水压强度性能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010291	扩大覆盖面积洒水喷头	流量系数	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010292	扩大覆盖面积洒水喷头	布水性能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010293	扩大覆盖面积洒水喷头	静态动作温度	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010294	扩大覆盖面积洒水喷头	功能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010295	扩大覆盖面积洒水喷头	抗水冲击性能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010296	扩大覆盖面积洒水喷头	耐低温性能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010297	扩大覆盖面积洒水喷头	耐高温性能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010298	扩大覆盖面积洒水喷头	耐氨应力腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010299	扩大覆盖面积洒水喷头	耐二氧化硫腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010300	扩大覆盖面积洒水喷头	耐盐雾腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010301	扩大覆盖面积洒水喷头	抗真空性能	自动喷水灭火系统 第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头 GB 5135.12-2006	/	/
10010010302	水幕喷头	外观与标志	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010303	水幕喷头	流量特性系数	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010304	水幕喷头	水幕展角与倾角	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010305	水幕喷头	喷洒外形	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010306	水幕喷头	洒水均匀性	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010307	水幕喷头	耐氨应力腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010308	水幕喷头	耐二氧化硫腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010309	水幕喷头	耐盐雾腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010310	水幕喷头	耐低温性能	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010311	水幕喷头	耐高温性能	自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头 GB 5135.13-2006	/	/
10010010312	预作用装置	装置组成	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010313	预作用装置	外观	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010314	预作用装置	标志	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010315	预作用装置	装置工作状态	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010316	预作用装置	启动运行要求	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010317	预作用装置	预作用报警阀组/基本参数	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010318	预作用装置	预作用报警阀组/材料	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010319	预作用装置	预作用报警阀组/结构和连接尺寸	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010320	预作用装置	预作用报警阀组/强度	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010321	预作用装置	预作用报警阀组/渗漏、变形和气密性	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010322	预作用装置	预作用报警阀组/功能	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010323	预作用装置	气体维持装置	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010324	预作用装置	控制盘/外观	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010325	预作用装置	控制盘/导线	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010326	预作用装置	控制盘/控制面板	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010327	预作用装置	控制盘/电源要求	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010328	预作用装置	控制盘/控制和报警功能	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010329	预作用装置	控制盘/耐气候环境要求	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010330	预作用装置	控制盘/耐机械环境要求	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010331	预作用装置	控制盘/抗电干扰要求	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010332	预作用装置	控制盘/耐电压要求	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010333	预作用装置	控制盘/绝缘电阻要求	自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 GB 5135.14-2011	/	/
10010010334	减压阀	外观质量	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010335	减压阀	规格	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010336	减压阀	额定工作压力	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010337	减压阀	材料	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010338	减压阀	控制阀门	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010339	减压阀	减压调整装置	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010340	减压阀	过滤网	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010341	减压阀	连接	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010342	减压阀	隔膜	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010343	减压阀	阀体强度	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010344	减压阀	密封性能	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010345	减压阀	阀瓣强度	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010346	减压阀	隔膜强度	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010347	减压阀	调压性能	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010348	减压阀	流量特性	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010349	减压阀	压力特性	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010350	减压阀	工作循环	自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 GB 5135.17-2011	/	/
10010010351	末端试水装置	外观与标志	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010352	末端试水装置	额定工作压力	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010353	末端试水装置	材料	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010354	末端试水装置	连接形式	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010355	末端试水装置	流量系数	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010356	末端试水装置	强度性能	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010357	末端试水装置	密封性能	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010358	末端试水装置	功能	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010359	末端试水装置	工作可靠性	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010360	末端试水装置	耐盐雾腐蚀性能	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010361	末端试水装置	过载能力	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010362	末端试水装置	耐电压性能	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010363	末端试水装置	绝缘要求	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010364	末端试水装置	接触电阻	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010365	末端试水装置	工作电源	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010366	末端试水装置	压力表	自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011	/	/
10010010367	自动跟踪定位射流灭火系统	外观、结构、水平回转角和俯仰回转角	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010368	自动跟踪定位射流灭火系统	性能参数	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010369	自动跟踪定位射流灭火系统	高低温性能	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010370	自动跟踪定位射流灭火系统	耐湿热性能	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010371	自动跟踪定位射流灭火系统	绝缘电阻	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010372	自动跟踪定位射流灭火系统	介电强度	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010373	自动跟踪定位射流灭火系统	抗环境光线干扰性能	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010374	自动跟踪定位射流灭火系统	电压波动适应能力	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010375	自动跟踪定位射流灭火系统	抗振动性能	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010376	自动跟踪定位射流灭火系统	灭火性能	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010377	自动跟踪定位射流灭火系统	系统运行的可靠性能要求	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010378	自动跟踪定位射流灭火系统	自动控制的要求	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010379	自动跟踪定位射流灭火系统	系统的消防供液的要求	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010380	自动跟踪定位射流灭火系统	系统的现场档案视频记录要求	自动跟踪定位射流灭火系统 GB 25204-2010	/	/
10010010381	泡沫消火栓	标志	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010382	泡沫消火栓	外观	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010383	泡沫消火栓	接口型式和尺寸	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010384	泡沫消火栓	材料	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010385	泡沫消火栓	强度要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010386	泡沫消火栓	密封要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010387	泡沫消火栓	耐液体浸泡性能	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010388	泡沫消火栓箱	构成	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010389	泡沫消火栓箱	标志	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010390	泡沫消火栓箱	箱体	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010391	泡沫消火栓箱	消防卷盘	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010392	泡沫消火栓箱	泡沫比例混合器	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010393	泡沫消火栓箱	泡沫液储罐	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010394	泡沫消火栓箱	主要性能参数	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010395	泡沫消火栓箱	耐水冲击性能	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010396	压力式比例混合装置	外观和标志	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010397	压力式比例混合装置	材料	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010398	压力式比例混合装置	强度和密封要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010399	压力式比例混合装置	耐水冲击要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010400	压力式比例混合装置	主要性能参数	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010401	压力式比例混合装置	强度要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010402	压力式比例混合装置	泡沫液压力储罐	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010403	压力式比例混合装置	胶囊	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010404	压力式比例混合装置	配套部件	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010405	低倍数空气泡沫产生器	标志	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010406	低倍数空气泡沫产生器	外观	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010407	低倍数空气泡沫产生器	材料	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010408	低倍数空气泡沫产生器	连接形式和尺寸	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010409	低倍数空气泡沫产生器	主要性能参数	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010410	低倍数空气泡沫产生器	耐水冲击要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010411	低倍数空气泡沫产生器	导流板性能	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010412	低倍数空气泡沫产生器	密封玻璃性能	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010413	泡沫枪	标志	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010414	泡沫枪	外观	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010415	泡沫枪	材料	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010416	泡沫枪	接口型式和尺寸	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010417	泡沫枪	主要性能参数	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010418	泡沫枪	自吸式泡沫枪的要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010419	泡沫枪	耐水冲击要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010420	泡沫枪	强度与密封要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010421	泡沫枪	跌落试验要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010422	泡沫枪	耐盐雾腐蚀要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010423	泡沫喷头	标志	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010424	泡沫喷头	外观	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010425	泡沫喷头	材料	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010426	泡沫喷头	连接形式和尺寸	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010427	泡沫喷头	主要性能参数	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010428	泡沫喷头	覆盖半径要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010429	泡沫喷头	耐水冲击要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010430	泡沫喷头	耐高温性能	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010431	泡沫喷头	耐压力腐蚀性能	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010432	泡沫喷头	耐二氧化硫腐蚀性能	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010433	泡沫喷头	耐盐雾腐蚀性能	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010434	泡沫喷头	灭火性能	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010435	泡沫喷头	跌落试验要求	泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB 20031-2005	/	/
10010010436	固定式消防水炮	外观	消防炮通用技术条件 GB 19156-2003	/	/
10010010437	固定式消防水炮	零部件通用性能	消防炮通用技术条件 GB 19156-2003	/	/
10010010438	固定式消防水炮	操作性能	消防炮通用技术条件 GB 19156-2003	/	/
10010010439	固定式消防水炮	水压密封性能	消防炮通用技术条件 GB 19156-2003	/	/
10010010440	固定式消防水炮	水压强度性能	消防炮通用技术条件 GB 19156-2003	/	/
10010010441	固定式消防水炮	压力表的设置	消防炮通用技术条件 GB 19156-2003	/	/
10010010442	固定式消防水炮	性能参数	消防炮通用技术条件 GB 19156-2003	/	/
10010010443	通用阀门/法兰连接铁制闸阀	壳体试验	通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB/T 12232-2005	能检：≤DN300	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010444	通用阀门/法兰连接铁制闸阀	密封试验	通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB/T 12232-2005	能检：≤DN300	/
10010010445	通用阀门/法兰连接铁制闸阀	标志	通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB/T 12232-2005	/	/
10010010446	通用阀门/法兰连接铁制闸阀	内腔清洁度	通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB/T 12232-2005	/	/
10010010447	通用阀门/法兰连接铁制闸阀	主要零部件尺寸	通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB/T 12232-2005	/	/
10010010448	通用阀门/铁制截止阀	壳体试验	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	能检：≤DN300	/
10010010449	通用阀门/铁制截止阀	密封试验	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	能检：≤DN300	/
10010010450	通用阀门/铁制截止阀	上密封试验	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	能检：≤DN300	/
10010010451	通用阀门/铁制截止阀	静压寿命试验	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	/	/
10010010452	通用阀门/铁制截止阀	阀体、阀盖最小壁厚	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	/	/
10010010453	通用阀门/铁制截止阀	标志	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	/	/
10010010454	通用阀门/升降式止回阀	壳体试验	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	能检：≤DN300	/
10010010455	通用阀门/升降式止回阀	密封试验	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	能检：≤DN300	/
10010010456	通用阀门/升降式止回阀	阀体、阀盖最小壁厚	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	/	/
10010010457	通用阀门/升降式止回阀	标志	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010458	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	壳体试验	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	能检：≤DN300	/
10010010459	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	上密封试验	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	能检：≤DN300	/
10010010460	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	密封试验	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	能检：≤DN300	/
10010010461	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	阀体壁厚	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010462	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	阀杆直径	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010463	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	阀杆硬度	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010464	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	密封面硬度	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010465	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	闸板磨损余量	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010466	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	关闭件组合拉力试验	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010467	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	材质成分分析	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010468	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	阀体材质力学性能	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010469	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	静压寿命试验	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010470	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	阀体标志检查	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010471	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀	铭牌内容检查	石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007	/	/
10010010473	石油、石化及相关工业用的钢制球阀	壳体试验	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007	能检：≤DN300	/
10010010474	石油、石化及相关工业用的钢制球阀	密封试验	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007	能检：≤DN300	/
10010010475	石油、石化及相关工业用的钢制球阀	阀体壁厚	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007	/	/
10010010476	石油、石化及相关工业用的钢制球阀	阀杆硬度	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010477	石油、石化及相关工业用的钢制球阀	防静电试验	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007	/	/
10010010479	石油、石化及相关工业用的钢制球阀	材质成分分析	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007	/	/
10010010480	石油、石化及相关工业用的钢制球阀	阀体材质力学性能	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007	/	/
10010010481	石油、石化及相关工业用的钢制球阀	阀体标志检查	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007	/	/
10010010482	石油、石化及相关工业用的钢制球阀	铭牌内容检查	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007	/	/
10010010484	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	壳体试验	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	能检：≤DN300	/
10010010485	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	空载操作试验	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	/	/
10010010486	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	密封试验	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	能检：≤DN300	/
10010010487	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	蝶板承压能力试验	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	能检：≤DN300	/
10010010488	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	阀体壁厚	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	/	/
10010010489	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	阀杆硬度	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010490	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	阀体材质成分分析	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	/	/
10010010491	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	阀体材质力学性能	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	/	/
10010010492	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	阀体标志检查	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	/	/
10010010493	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	铭牌内容检查	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	/	/
10010010494	气体灭火设备	基本要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010495	气体灭火设备	系统构成	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010496	气体灭火设备	外观	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010497	气体灭火设备	系统准工作状态	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010498	气体灭火设备	启动运行要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010499	气体灭火设备	灭火剂瓶组/组成	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010500	气体灭火设备	灭火剂瓶组/工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010501	气体灭火设备	灭火剂瓶组/充装密度、充装压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010502	气体灭火设备	灭火剂瓶组/密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010503	气体灭火设备	灭火剂瓶组/强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010504	气体灭火设备	灭火剂瓶组/抗震要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010505	气体灭火设备	灭火剂瓶组/温度循环泄漏要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010506	气体灭火设备	灭火剂瓶组/耐倾倒冲击要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010507	气体灭火设备	灭火剂瓶组/虹吸管	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010508	气体灭火设备	灭火剂瓶组/误喷射防护装置	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010509	气体灭火设备	灭火剂瓶组/气体取样要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010510	气体灭火设备	灭火剂瓶组/灭火剂释放时间	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010511	气体灭火设备	灭火剂瓶组/灭火剂和充压气体要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010512	气体灭火设备	灭火剂瓶组/标志	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010513	气体灭火设备	驱动气体瓶组/组成	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010514	气体灭火设备	驱动气体瓶组/工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010515	气体灭火设备	驱动气体瓶组/充装压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010516	气体灭火设备	驱动气体瓶组/密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010517	气体灭火设备	驱动气体瓶组/强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010518	气体灭火设备	驱动气体瓶组/抗震要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010519	气体灭火设备	驱动气体瓶组/温度循环泄漏要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010520	气体灭火设备	驱动气体瓶组/耐倾倒冲击要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010521	气体灭火设备	驱动气体瓶组/误喷射防护装置	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010522	气体灭火设备	容器/容器的设计、制造、检验	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010523	气体灭火设备	容器/公称工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010524	气体灭火设备	容器/容积和直径	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010525	气体灭火设备	容器/材料	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010526	气体灭火设备	容器/颜色和标志	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010527	气体灭火设备	容器阀/标志	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010528	气体灭火设备	容器阀/材料	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010529	气体灭火设备	容器阀/工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010530	气体灭火设备	容器阀/强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010531	气体灭火设备	容器阀/密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010532	气体灭火设备	容器阀/超压要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010533	气体灭火设备	容器阀/最小和最大工作压力下动作要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010534	气体灭火设备	容器阀/工作可靠性要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010535	气体灭火设备	容器阀/局部阻力损失	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010536	气体灭火设备	容器阀/耐盐雾腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010537	气体灭火设备	容器阀/耐应力腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010538	气体灭火设备	容器阀/耐二氧化硫腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010539	气体灭火设备	容器阀/手动操作要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010540	气体灭火设备	容器阀/结构要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010541	气体灭火设备	喷嘴/标志	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010542	气体灭火设备	喷嘴/结构、尺寸	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010543	气体灭火设备	喷嘴/材料	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010544	气体灭火设备	喷嘴/流量特性	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010545	气体灭火设备	喷嘴/耐热和耐压要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010546	气体灭火设备	喷嘴/耐热和耐冷击要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010547	气体灭火设备	喷嘴/耐冲击性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010548	气体灭火设备	喷嘴/耐盐雾腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010549	气体灭火设备	喷嘴/耐应力腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010550	气体灭火设备	喷嘴/耐二氧化硫腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010551	气体灭火设备	选择阀/标志	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010552	气体灭火设备	选择阀/材料	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010553	气体灭火设备	选择阀/工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010554	气体灭火设备	选择阀/强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010555	气体灭火设备	选择阀/密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010556	气体灭火设备	选择阀/工作可靠性要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010557	气体灭火设备	选择阀/局部阻力损失	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010558	气体灭火设备	选择阀/耐盐雾腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010559	气体灭火设备	选择阀/耐应力腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010560	气体灭火设备	选择阀/耐二氧化硫腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010561	气体灭火设备	选择阀/手动操作要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010562	气体灭火设备	单向阀/标志	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010563	气体灭火设备	单向阀/材料	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010564	气体灭火设备	单向阀/工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010565	气体灭火设备	单向阀/强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010566	气体灭火设备	单向阀/正向密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010567	气体灭火设备	单向阀/反向密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010568	气体灭火设备	单向阀/工作可靠性要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010569	气体灭火设备	单向阀/开启压力要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010570	气体灭火设备	单向阀/局部阻力损失	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010571	气体灭火设备	单向阀/耐盐雾腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010572	气体灭火设备	单向阀/耐应力腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010573	气体灭火设备	单向阀/耐二氧化硫腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010574	气体灭火设备	集流管/材料	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010575	气体灭火设备	集流管/工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010576	气体灭火设备	集流管/强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010577	气体灭火设备	集流管/密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010578	气体灭火设备	集流管/流量要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010579	气体灭火设备	连接管/材料	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010580	气体灭火设备	连接管/工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010581	气体灭火设备	连接管/强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010582	气体灭火设备	连接管/密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010583	气体灭火设备	安全泄放装置/泄放动作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010584	气体灭火设备	安全泄放装置/耐盐雾腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010585	气体灭火设备	安全泄放装置/耐应力腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010586	气体灭火设备	安全泄放装置/耐二氧化硫腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010587	气体灭火设备	安全泄放装置/耐温度循环性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010588	气体灭火设备	安全泄放装置/驱动装置	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010589	气体灭火设备	控制盘/电源要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010590	气体灭火设备	控制盘/报警功能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010591	气体灭火设备	控制盘/控制及显示功能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010592	气体灭火设备	控制盘/其他性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010593	气体灭火设备	控制盘/标志	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010594	气体灭火设备	压力显示器/基本性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010595	气体灭火设备	压力显示器/标度盘要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010596	气体灭火设备	压力显示器/密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010597	气体灭火设备	压力显示器/液压强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010598	气体灭火设备	压力显示器/超压要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010599	气体灭火设备	压力显示器/抗震动要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010600	气体灭火设备	压力显示器/温度循环泄漏要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010601	气体灭火设备	压力显示器/耐盐雾腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010602	气体灭火设备	压力显示器/耐二氧化硫腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010603	气体灭火设备	压力显示器/耐交变负荷性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010604	气体灭火设备	信号反馈装置/工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010605	气体灭火设备	信号反馈装置/动作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010606	气体灭火设备	信号反馈装置/工作可靠性要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010607	气体灭火设备	信号反馈装置/强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010608	气体灭火设备	信号反馈装置/密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010609	气体灭火设备	信号反馈装置/耐电压性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010610	气体灭火设备	信号反馈装置/绝缘要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010611	气体灭火设备	信号反馈装置/耐盐雾腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010612	气体灭火设备	信号反馈装置/耐二氧化硫腐蚀性能	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010613	气体灭火设备	信号反馈装置/触点接触电阻	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010614	气体灭火设备	信号反馈装置/标志	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010615	气体灭火设备	低泄高封阀/设置要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010616	气体灭火设备	低泄高封阀/材料	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010617	气体灭火设备	低泄高封阀/工作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010618	气体灭火设备	低泄高封阀/动作压力	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010619	气体灭火设备	低泄高封阀/强度要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010620	气体灭火设备	低泄高封阀/密封要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010621	气体灭火设备	低泄高封阀/工作可靠性要求	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010622	气体灭火设备	低泄高封阀/标志	气体灭火系统及部件 GB 25972-2010	/	/
10010010623	柜式气体灭火装置	外观质量	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010624	柜式气体灭火装置	主要参数	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010625	柜式气体灭火装置	启动方式	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010626	柜式气体灭火装置	绝缘要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010627	柜式气体灭火装置	抗振性能	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010628	柜式气体灭火装置	联动性能	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010629	柜式气体灭火装置	灭火要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010630	柜式气体灭火装置	喷嘴	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010631	柜式气体灭火装置	驱动器	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010632	柜式气体灭火装置	控制器	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010633	柜式气体灭火装置	火灾探测器	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010634	柜式气体灭火装置	灭火剂瓶组/工作压力	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010635	柜式气体灭火装置	灭火剂瓶组/密封要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010636	柜式气体灭火装置	灭火剂瓶组/温度循环泄漏要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010637	柜式气体灭火装置	灭火剂瓶组/灭火剂要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010638	柜式气体灭火装置	灭火剂瓶组/标志	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010639	柜式气体灭火装置	容器/材料	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010640	柜式气体灭火装置	容器/工作压力	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010641	柜式气体灭火装置	容器/容积和直径	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010642	柜式气体灭火装置	容器/强度要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010643	柜式气体灭火装置	容器/密封要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010644	柜式气体灭火装置	容器/超压要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010645	柜式气体灭火装置	容器阀/材料	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010646	柜式气体灭火装置	容器阀/工作压力	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010647	柜式气体灭火装置	容器阀/强度要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010648	柜式气体灭火装置	容器阀/密封要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010649	柜式气体灭火装置	容器阀/超压要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010650	柜式气体灭火装置	容器阀/工作可靠性要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010651	柜式气体灭火装置	容器阀/盐雾腐蚀试验	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010652	柜式气体灭火装置	容器阀/手动操作要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010653	柜式气体灭火装置	容器阀/标志	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010654	柜式气体灭火装置	压力显示器/基本性能	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010655	柜式气体灭火装置	压力显示器/标度盘要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010656	柜式气体灭火装置	压力显示器/密封要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010657	柜式气体灭火装置	压力显示器/强度要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010658	柜式气体灭火装置	压力显示器/超压要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010659	柜式气体灭火装置	压力显示器/振动要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010660	柜式气体灭火装置	压力显示器/温度循环泄漏要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010661	柜式气体灭火装置	压力显示器/耐盐雾腐蚀性能	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010662	柜式气体灭火装置	压力显示器/耐交变负荷性能	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010663	柜式气体灭火装置	信号反馈装置/动作要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010664	柜式气体灭火装置	信号反馈装置/强度要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010665	柜式气体灭火装置	信号反馈装置/密封要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010666	柜式气体灭火装置	信号反馈装置/耐电压性能	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010667	柜式气体灭火装置	信号反馈装置/绝缘要求	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010668	柜式气体灭火装置	信号反馈装置/耐盐雾腐蚀性能	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010669	柜式气体灭火装置	信号反馈装置/触点接触电阻	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010670	柜式气体灭火装置	信号反馈装置/标志	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010671	柜式气体灭火装置	安全泄放装置/泄放动作压力	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010672	柜式气体灭火装置	安全泄放装置/耐盐雾腐蚀性能	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010673	柜式气体灭火装置	安全泄放装置/耐温度循环性能	柜式气体灭火装置 GB 16670-2006	/	/
10010010674	悬挂式气体灭火装置	外观	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010675	悬挂式气体灭火装置	灭火剂与充压气体要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010676	悬挂式气体灭火装置	灭火装置主要参数	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010677	悬挂式气体灭火装置	灭火装置容器要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010678	悬挂式气体灭火装置	喷射性能要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010679	悬挂式气体灭火装置	强度要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010680	悬挂式气体灭火装置	密封要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010681	悬挂式气体灭火装置	抗振要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010682	悬挂式气体灭火装置	温度循环泄漏要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010683	悬挂式气体灭火装置	耐腐蚀性能	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010684	悬挂式气体灭火装置	安全泄放装置动作压力要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010685	悬挂式气体灭火装置	灭火要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010686	悬挂式气体灭火装置	容器阀/标志	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010687	悬挂式气体灭火装置	容器阀/材料	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010688	悬挂式气体灭火装置	容器阀/工作压力	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010689	悬挂式气体灭火装置	容器阀/工作可靠性要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010690	悬挂式气体灭火装置	容器阀/最大和最小工作压力下动作要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010691	悬挂式气体灭火装置	喷嘴/标志	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010692	悬挂式气体灭火装置	喷嘴/材料	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010693	悬挂式气体灭火装置	喷嘴/耐热和耐压要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010694	悬挂式气体灭火装置	喷嘴/耐热和耐冷击要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010695	悬挂式气体灭火装置	喷嘴/耐冲击性能	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010696	悬挂式气体灭火装置	电磁型驱动器	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/

二、批准的国凯（福建）消防阀门检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：191321340380

检验检测机构地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010010697	悬挂式气体灭火装置	感温释放组件/外观	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010698	悬挂式气体灭火装置	感温释放组件/静态动作温度	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010699	悬挂式气体灭火装置	感温释放组件/耐热和耐压要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010700	悬挂式气体灭火装置	感温释放组件/耐热和耐冷击要求	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010701	悬挂式气体灭火装置	感温释放组件/耐冲击性能	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010702	悬挂式气体灭火装置	压力显示器	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010703	悬挂式气体灭火装置	悬挂支架（座）承载能力	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/
10010010704	悬挂式气体灭火装置	信号反馈装置	悬挂式气体灭火装置 GA 13-2006	/	/

以下空白